

Delock Câble HDMI vers DisplayPort 4K 30 Hz 1 m

Description

Ce câble Delock permet la connexion entre des périphériques, tels qu'un moniteur, avec un connecteur DisplayPort vers une interface HDMI.



N° produit 85963

EAN: 4043619859634

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x HDMI-A mâle
 - 1 x USB Type-A mâle (alimentation) >
 - 1 x DisplayPort mâle
- Sens du signal : Entrée HDMI > Sortie DisplayPort
- Chipset : STDP2600
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,2 mm
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x noyau ferrite
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

Configuration système requise

- Un port HDMI femelle libre
-

Contenu de l'emballage

- Câble HDMI vers DisplayPort
-

Image



General

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Spécifications techniques: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
|----------------------------|------------------------------------|

Interface

| | |
|---------------|--|
| Connecteur 1: | 1 x HDMI-A mâle 1 x USB Type-A mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | STDP2600 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|-------------|
| Noyau en ferrite: | 2 x |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | cuivre |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Diameter: | 7,2 mm |
| Longueur: | 1 m |
| Couleur: | noir |