Delock Kabel HDMI do DisplayPort 4K 30 Hz 7 m

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia ustanawianie połączenia pomiędzy urządzeniami, np. monitorem ze złączem DisplayPort do złącza HDMI.



Numer artykułu 85967

EAN: 4043619859672

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x HDMI-A męski
  1 x męskie złącze USB Typ-A (zasilanie) >
  1 x DisplayPort męski
- Kierunek transmisji sygnału: wejście HDMI > wyjście DisplayPort
- Chipset: STDP2600
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,2 mm
- Pozłacane styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje wyświetlanie 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x rdzenie ferrytowe
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 7 m

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI

Zawartość opakowania

- Kabel HDMI do DisplayPort

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI

Interface

Złącze 1:	1 x HDMI-A męski 1 x USB Typ-A męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Technical characteristics

Chipset:	STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Rdzeń ferrytowy:	2 x
Wykończenie pinów:	pozłacane
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Diameter:	7,2 mm
Długość:	7 m
Kolor:	czarny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.