Delock Soporte de pared modular empotrado 2 puertos Cat.6 LSA

Descripción

Este tomacorriente de pared de Delock se puede instalar en la pared o en una caja posterior con orificios de montaje de 60 mm. Los bloques LSA se pueden usar con una herramienta de perforación; la alimentación horizontal del cable permite una instalación flexible.



Número de elemento 86125

EAN: 4043619861255

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  externo: 2 x RJ45 hembra
  interno: 2 x Bloque LSA
- Especificación Cat.6
- Apantallado (STP)
- Disposición de contactos TIA-568A/B
- Diámetro de cable de hasta 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Material: fundido a presión de cinc
- Placa de identificación integrada
- Diseño de placa central adecuada 50 x 50 mm
- Orificios de montaje 60 mm
- Color: blanco puro RAL 9010
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 80 x 80 x 39 mm

Contenido del paquete

- Toma de pared modular

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- 2 tornillos

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Suitable for conductor gauge:	22 - 26 AWG
Mounting type:	in-wall

Interface

Externo:	2 x RJ45 hembra
Interno:	2 x Bloque LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.6

Physical characteristics

Carcasa color:	blanco
Longitud:	80 mm
Width:	80 mm
Height:	39,1 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.