Delock Prise modulaire en surface 2 Ports Cat.6 LSA

Description

Cette prise de réseau de Delock peut être installés dans le mur ou sur un boitier encastré avec des orifices de montage de 60 mm. Les blocs LSA peuvent être utilisés avec un perforateur à coup-de-poing ; le câble horizontal d'alimentation permet une installation flexible.

N° produit 86125

EAN: 4043619861255

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs:
  externe: 2 x RJ45 femelle
  interne: 2 x bloc LSA
- Spécification Cat.6
- Blindé (STP)
- Brochage TIA-568A/B
- Diamètre de câble jusqu'à 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Matériau : zinc moulé
- Plaque signalétique intégrée
- Plaque centrale de 50 x 50 mm appropriée à la conception
- Orifices de montage de 60 mm
- Couleur : blanc pur RAL 9010
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 80 x 39 mm

Contenu de l’emballage

- Prise murale modulaire

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- 2 vis

Image

General

Suitable for conductor gauge:	22 - 26 AWG
Mounting type:	in-wall

Interface

Externe:	2 x RJ45 femelle
Interne:	2 x bloc LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.6

Physical characteristics

Boitier couleur:	blanc
Longueur:	80 mm
Width:	80 mm
Height:	39,1 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.