

Delock Prise modulaire en surface 2 Ports Cat.6A LSA

Description

Cette prise de réseau de Delock peut être installés dans le mur ou sur un boîtier encastré avec des orifices de montage de 60 mm. Les blocs LSA peuvent être utilisés avec un perforateur à coup-de-poing ; le câble horizontal d'alimentation permet une installation flexible.



N° produit 86195

EAN: 4043619861958

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs:
externe : 2 x RJ45 femelle
interne : 2 x bloc LSA
- Spécification Cat.6A
- Blindé (STP)
- Brochage TIA-568A/B
- Diamètre de câble jusqu'à 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Matériau : zinc moulé
- Plaque signalétique intégrée
- Plaque centrale de 50 x 50 mm appropriée à la conception
- Orifices de montage de 60 mm
- Couleur : blanc pur RAL 9010
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 80 x 39 mm

Contenu de l'emballage

- Prise murale modulaire

- 2 vis

Image



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 24 AWG
Mounting type:	in-wall

Interface

Externe:	2 x RJ45 femelle
Interne:	2 x bloc LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.6A
-----------	--------

Physical characteristics

Boitier couleur:	blanc
Longueur:	80 mm
Width:	80 mm
Height:	38,2 mm