Delock Κατηγοριοποιημένοι θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες σε κυτίο, δείκτης συστολής 2:1, διάφορα χρώματα 230 τεμάχια

Περιγραφή

Αυτό το σετ θερμοσυστελλόμενου σωλήνα της Delock χρησιμοποιείται για την προστασία και μόνωση των καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή συρμάτων. Υπό την ύπαρξη θερμότητας, η επικάλυψη κλείνει εντελώς το καλώδιο και συρρικνώνεται. Αυτό προστατεύει το καλώδιο από την επίδραση της επιρροής του καιρού και των μηχανικών βλαβών.

Μεγάλη συλλογή διαφορετικών μεγεθών και χρωμάτων
Αυτό το σετ περιλαμβάνει σωλήνες με 6 διαφορετικές διαμέτρους και 6 διαφορετικά χρώματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Πολυλειτουργική εφαρμογή
Οι θερμο-συστελλόμενοι σωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. σε ένα εργαστήριο, στο σπίτι ή στη βιομηχανία.

Εφαρμογή των συστελλόμενων σωλήνων
Ο θερμο-συστελλόμενος σωλήνας μπορεί να θερμανθεί στο μισό από την αρχική του διάμετρο όταν θερμαίνεται.

Αρ. προϊόντος 86278

EAN: 4043619862788

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Περιεχόμενο:
  80 x διάμετρο 1,5 mm μαύρο
  40 x διάμετρο 2,5 mm κίτρινο
  25 x διάμετρο 4,0 mm κόκκινος
  15 x διάμετρο 6,0 mm μπλε
  40 x διάμετρο 10,0 mm πράσινοι
  30 x διάμετρο 13,0 mm λευκό
- Μήκος: περ. 100 mm
- Λόγος συρρίκνωσης 2:1
- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 100 °C ~ 125 °C

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Διαστάσεις κουτιού (ΜxΠxΥ): περίπου 255 x 160 x 35 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κουτί θερμοσυρρικνούμενων σωλήνων

Εικόνες

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Technical characteristics

Θερμοκρασία συρρίκνωσης:	100 °C ~ 125 °C
Λόγος συρρίκνωσης:	2:1

Physical characteristics

Μήκος:	100 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.