



Delock Cavo seriale RS-232 D-Sub 9 maschio per maschio 1 m

Questo cavo seriale Delock è adatto come cavo di collegamento per modem, stampante, strumenti di misura, convertitori, hub RS-232, patch panel, ecc.

Connettore Mini D-Sub 9

Questi cavi si adattano a qualsiasi porta RS-232, poiché i connettori mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) sono piccoli e compatti. In questo modo, le connessioni RS-232 possono essere utilizzate direttamente adiacenti l'una all'altra.



Articolo n. 86573

EAN: 4043619865734 Paese di origine: China Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

• Connettori:

1 x D-Sub 9 seriale maschio con viti > 1 x D-Sub 9 seriale maschio con viti

• Sezione dei cavi: 28 AWG • Assegnazione dei pin: 1:1

· Colore: nero • Isolante: PVC

• Tipo di vite: #4-40 UNC • Diametro cavo: ca. 5 mm

• Lunghezza cavo con connettori: ca. 1 m

Requisiti di sistema

• Un porta D-Sub 9 femmina disponibile





Contenuto della confezione

• Cavo

Immagini







General

| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) |
|----------------|------------------------------|
| Style: | Connection cable Mini Sub-D9 |

Interface

| Connettore 1: | 1 x Sub-D 9 seriale maschio con viti |
|---------------|--------------------------------------|
| Connettore 2: | 1 x Sub-D 9 seriale maschio con viti |

Technical characteristics

| Data transfer rate: | up to 921.6 Kbps |
|----------------------|--|
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |

Physical characteristics

| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
|-------------------------------|--|
| Cable length incl. connector: | 1 m |
| Pin finishing: | dorato |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Tipo di vite: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil |
| Colour: | nero |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |