

# Delock Kabel szeregowy RS-232 D-Sub 9 męski na męski 5 m

## Opis

Kabel szeregowy Delock pozwala na podłączenie modemu, drukarki, instrumentów pomiarowych, konwerterów, hubów RS-232, krosownic itp.

### Złącze Mini D-Sub 9

Kable pasują do każdego portu RS-232 gdyż złącza mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) są niewielkie. Dzięki temu gniazda RS-232 można montować jedno obok drugiego.



5 m

**Numer artykułu 86576**

EAN: 4043619865765

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x męski szeregowy D-Sub 9 ze śrubami >
  - 1 x męski szeregowy D-Sub 9 ze śrubami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Przypisanie styków: 1:1
- Kolor: czarny
- Izolator: PVC
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 5 m

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie D-Sub 9

## Zawartość opakowania

- Kabel

---

## Zdjęcia



## General

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Specyfikacja : | RS-232 (EIA / TIA)              |
| Style:         | Connection cable<br>Mini Sub-D9 |

## Interface

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x męski szeregowy Sub-D 9 ze śrubami |
| Złącze 2: | 1 x męski szeregowy Sub-D 9 ze śrubami |

## Technical characteristics

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Szybkość transmisji danych: | up to 921.6 Kbps                           |
| Signal transmission:        | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |

## Physical characteristics

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 5 m                                    |
| Wykończenie pinów:            | pozlacane                              |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 28 AWG                                 |
| Typ śrubek:                   | #4-40 UNC                              |
| Shielding:                    | Aluminum foil                          |
| Kolor:                        | czarny                                 |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |