

## Delock Σειριακό Καλώδιο RS-232 D-Sub9 θηλυκό προς θηλυκό 10 μ. μηδενικού μόντεμ

### Περιγραφή

Αυτό το σειριακό καλώδιο της Delock είναι **έναπλήρως ενσύρματο καλώδιο μηδενικού μόντεμ** για μόντεμ, εκτυπωτές, όργανα μέτρησης, μετατροπείς, κόμβους RS-232, κατανεμητές κλπ. Με αυτό το καλώδιο μπορούν να συνδεθούν δύο σειριακές συσκευές RS-232 ή μία στην άλλη για ανταλλαγή δεδομένων.

### Mini σύνδεσμος D-Sub9

Αυτά τα καλώδια ταιριάζουν σε οποιαδήποτε θύρα RS-232, καθώς οι σύνδεσμοι mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) είναι μικροί και συμπαγείς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι συνδέσεις RS-232 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαφή το ένα με το άλλο.

**10 m**

### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub9 με βίδες >
  - 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub9 με βίδες
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Πλήρως ενσύρματο καλώδιο
- Λειτουργία Pin: 1+6 - 4, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 1+6, 5 - 5, 7 - 8, 8 - 7, θωρακισμένο
- Χρώμα: μαύρο
- Απομονωτής: PVC
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 10 m

### Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη αρσενική θύρα D-Sub9

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο

### Αρ. προϊόντος 86604

EAN: 4043619866045

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Τσαντάκι με φερμουάρ

### Εικόνες



mini Sub-D 9





| General                       |  |
|-------------------------------|--|
| Προδιαγραφές:                 | RS-232 (EIA / TIA)                     |
| Style:                        | Null Modem<br>Mini Sub-D9              |
| Interface                     |  |
| Συνδετήρας 1:                 | 1 x θηλυκός σειριακό Sub-D 9 με βίδες  |
| Συνδετήρας 2:                 | 1 x serial Sub-D 9 female with screws  |
| Technical characteristics     |  |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:   | up to 921.6 Kbps                       |
| Signal transmission:          | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
| Physical characteristics      |  |
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Διάμετρος καλωδίου:           | 5 mm                                   |
| Cable length incl. connector: | 10 m                                   |
| Τελείωμα ακίδας:              | επιχρυσωμένη                           |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 28 AWG                                 |
| Τύπος βίδας:                  | #4-40 UNC                              |
| Χρώμα:                        | μαύρο                                  |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |