Delock Σειριακό Καλώδιο RS-232 D-Sub9 αρσενικό προς αρσενικό 0,5 μ.

Περιγραφή

Αυτό το σειριακό καλώδιο της Delock είναι κατάλληλο ως **καλώδιο σύνδεσης** για μόντεμ, εκτυπωτές, όργανα μέτρησης, μετατροπείς, κόμβους RS-232, κατανεμητές, κλπ. Το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση εξοπλισμού μεταφοράς δεδομένων και συσκευές RS-232.

Mini σύνδεσμος D-Sub9
Αυτά τα καλώδια ταιριάζουν σε οποιαδήποτε θύρα RS-232, καθώς οι σύνδεσμοι mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) είναι μικροί και συμπαγείς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι συνδέσεις RS-232 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαφή το ένα με το άλλο.

Αρ. προϊόντος 86612

EAN: 4043619866120

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x αρσενικό σειριακό D-Sub9 με βίδες >
  1 x αρσενικό σειριακό D-Sub9 με βίδες
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Χρώμα: μαύρο
- Απομονωτής: PVC
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 0,5 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα D-Sub9

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection cable Mini Sub-D9

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό σειριακό Sub-D 9 με βίδες
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό σειριακό Sub-D 9 με βίδες

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	0,5 m
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Χρώμα:	μαύρο
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.