

Delock Cablu serial RS-232 D-Sub9 tată la mama, 0,5 m

Descriere scurta

Acest cablu serial de la Delock este potrivit ca **uncablu de extensie sau cablu de conexiune** pentru modem, imprimantă, instrumente de măsurare, convertoare, hub-uri RS232, panouri de plasture etc. Cablul oferă posibilitatea conectării sistemelor și dispozitivelor adiacente.

Mini conector D-Sub9

Aceste cabluri se potrivesc pe orice port RS-232, deoarece conectorii mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sunt mici și compacți. În acest fel, conectorii RS-232 pot fi folosiți direct adiacent unul de celălalt.



0,5 m

Nr. 86613

EAN: 4043619866137

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x seriale D-Sub9 tată, cu șuruburi >
 - 1 x seriale D-Sub9 mamă, cu șuruburi
- Grosime cablu: 28 AWG
- Alocare pin: 1:1
- Culoare: negru
- Izolator: PVC
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 0,5 m

Cerinte de sistem

- Un port D-Sub9 mamă disponibil
- Un port D-Sub9 tată disponibil

Pachetul contine

- Cablu

Imagini



General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection- / Extension cable Mini Sub-D9

Interface

Conector 1:	1 x serial Sub-D 9 tată, cu șuruburi
Conector 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws

Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	0,5 m
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Colour:	negru
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1