

Delock Sériový kabel rozhraní RS-232 D-Sub9, ze zástrčkového na zásuvkový, délky 2 m, null modem

Popis

Tento sériový kabel značky Delock je plně zapojený null modem kabel pro modem, tiskárnu, měřicí zařízení, převodníky, rozbočovače rozhraní RS-232, spojovací panely atd. Pomocí tohoto kabelu lze přímo propojit dvě sériová zařízení s rozhraním RS-232 za účelem výměny dat.

Konektor Mini D-Sub9

Tyto kabely jsou vhodné pro jakýkoli port RS-232, protože konektory mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) jsou malé a kompaktní. Tímto způsobem lze připojení RS-232 použít přímo vedle sebe.



2 m

Číslo produktu 86616

EAN: 4043619866168

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x sériový D-Sub9 samec se šroubky >
 - 1 x sériový D-Sub9 samice se šrubovacími matkami
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Plně zapojený kabel
- Přiřazení pinů: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7, stíněný
- Barva: černá
- Izolátor: PVC
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 2 m


Systémové požadavky

- Volný port D-Sub9 samec

Obsah balení

- Kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Null Modem Mini Sub-D9

Interface

Konektor 1:	1 x sériový Sub-D 9 samec se šroubky
Konektor 2:	1 x sériový Sub-D 9 samice se šrubovacími matkami

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	2 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Barva:	černá
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1