Delock Seriellkabel RS-232 D-Sub9 hane till hane 4 m

Beskrivning

Seriellkabel från Delock som passar som anslutningskabel för modem, skrivare, mätinstrument, konvertrar, RS-232-hubbar, patchpaneler, m.m.

Mini D-Sub9-anslutning
Dessa kablar passar i alla RS-232-portar eftersom mini D-Sub9-anslutningar (44 x 33,3 x 15 mm) är små och kompakta. På det här sättet kan RS-232-anslutningar användas i direkt anslutning till varandra.



Artikelnummer 86618

EAN: 4043619866182
Ursprungsland: China
Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x seriell D-Sub9 hane med skruvar >
  1 x seriell D-Sub9 hane med skruvar
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Stifttilldelning: 1:1
- Färg: svart
- Isolator: PVC
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Kabeldiameter: ca. 5 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 4 m

Systemkrav

- En ledig D-Sub9-port hona


Paketets innehåll

- Kabel

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Bilder





© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection cable

Interface

Kontakt 1:	1 x seriell Sub-D 9 hane med skruvar
Kontakt 2:	1 x seriell Sub-D 9 hane med skruvar

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	4 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Färg:	svart
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.