

# Delock Kabel szeregowy RS-232 D-Sub9 żeński na żeński 3 m

## Opis

Kabel szeregowy Delock to **przedłużacz do podłączenia** modemu, drukarki, instrumentów pomiarowych, konwerterów, hubów RS232, krosownic itp. Kabel umożliwia na łączenie przyległych systemów i urządzeń.

### Złącze Mini D-Sub9

Kable pasują do każdego portu RS-232 gdyż złącza mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) są niewielkie. Dzięki temu gniazda RS-232 można montować jedno obok drugiego.



3 m

**Numer artykułu 86825**

EAN: 4043619868254

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub9 ze śrubami
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub9 ze śrubami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Przypisanie styków: 1:1
- Kolor: czarny
- Izolator: PVC
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m

## Wymagania systemowe

- Wolny port męski D-Sub9

## Zawartość opakowania

- Kabel

---

## Zdjęcia



## General

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Specyfikacja : | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style:         | Mini Sub-D9        |

## Interface

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami |
| Złącze 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws   |

## Technical characteristics

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Szybkość transmisji danych: | up to 921.6 Kbps                                    |
| Signal transmission:        | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND + Shield |

## Physical characteristics

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 3 m                                    |
| Wykończenie pinów:            | pozlacane                              |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 28 AWG                                 |
| Typ śrubek:                   | #4-40 UNC                              |
| Kolor:                        | czarny                                 |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |