

# Delock Media konvertoru 10GBase-R SFP+ na 10GBase-T RJ45

## Popis

Tento konvertor Delock na 10 Gigabit Ethernet Media lze využívat k připojování různých médií. Ve slotu SFP lze používat různé volitelné moduly SFP+ až do přenosové rychlosti 10 Gbps.

### NBASE-T pro vyšší rychlost

Pro vyšší přenosové rychlosti je port RJ45 vybaven NBASE-T. To umožňuje využití datových přenosových rychlostí až 10 Gbps pomocí tradičních síťových kabelů. Automaticky bude nastavena nejlepší možná přenosová rychlost.



**Číslo produktu 86861**

EAN: 4043619868612

Země původu: China

Balení: White Box

## Specifikace

- Konektor:  
1 x SFP slot pro 10GBase-R SFP+ modul  
1 x 10 Gigabit LAN RJ45 samice
- Datová rychlost přenosu:  
Gigabit Ethernet až do 1 Gbps  
NBASE-T až do 2,5 Gbps a 5 Gbps  
10 Gigabit Ethernet až do 10 Gbps
- SFP modul není součástí dodávky
- 6 LED pro status monitorování
- Spotřeba energie: max. 5 W
- Provozní teplota: 0 °C ~ 55 °C
- Kovová skříňka
- S pasivním chlazením (bez ventilátoru)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 94 x 71 x 26 mm

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Výstup: 12 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní: ø cca. 2,1 mm
  - venkovní: ø cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 9,5 mm

---

## Systémové požadavky

- 10GBase-RSFP+ modul

---

## Obsah balení

- Media konvertoru
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## Interface

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Výstup: | 1 x RJ45 samice                              |
| Vstup:  | 1 x SFP samice<br>1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice |

## Technical characteristics

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rychlost přenosu dat: | Gigabit Ethernet up to 1 Gbps<br>Gigabit Ethernet až do 10 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 5 Gbps |
| Provozní teplota:     | 0 °C ~ 55 °C                                                                                                                        |

## Physical characteristics

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Pouzdro barva:    | černá |
| Materiál pouzdra: | kov   |
| Délka:            | 94 mm |
| Width:            | 71 mm |
| Height:           | 26 mm |

## Power supply

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Type:   | Euro wall power supply              |
| Input:  | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A |
| Output: | 12.0 V / 1.0 A / 12.0 W             |