

Delock μετατροπέα μέσω 10GBase-R SFP+ να 10GBase-T RJ45

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας 10 Gigabit Ethernet Media της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διαφορετικών μέσων. Στην υποδοχή SFP, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες προαιρετικές μονάδες SFP+ έως και 10 Gbps.

NBASE-T για μεγαλύτερη ταχύτητα

Η θύρα RJ45 έχει εξοπλιστεί με NBASE-T για μεγαλύτερες ταχύτητες. Αυτό επιτρέπει ρυθμό μετάδοσης δεδομένων μέχρι και 10 Gbps με τα παραδοσιακά καλώδια δικτύου. Ο καλύτερος δυνατός ρυθμός μετάδοσης είναι αυτόματα καθορισμένος.



Αρ. προϊόντος 86861

EAN: 4043619868612

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x υποδοχή SFP για μονάδα 10GBase-R SFP+
 - 1 x 10 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Gigabit Ethernet έως και 1 Gbps
 - NBASE-T με έως 2,5 Gbps και 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps
- η μονάδα SFP δεν περιλαμβάνεται
- 6 Ενδείξεις LED για παρακολούθηση κατάστασης
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 5 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 55 °C
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χωρίς ανεμιστήρα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 94 x 71 x 26 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Έξοδος: 12 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 2,1 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- 10GBase-R μονάδα SFP+

Περιεχόμενα συσκευασίας

- μετατροπέα μέσων
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Έξοδος:	1 x θηλυκός RJ45
Είσοδος :	1 x θηλυκός SFP 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	94 mm
Width:	71 mm
Height:	26 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W