

Delock Ζεύκτης Οπτικών Ινών με προστασία flip laser LC Duplex θηλυκό προς LC Duplex θηλυκό Πολλαπλού ρυθμού άκουα

Περιγραφή


Με αυτό τον ζεύκτη LC Duplex της Delock, οι αρσενικοί σύνδεσμοι οπτικών ινών μπορούν εύκολα να συνδεθούν ο ένας στον άλλο. Η σύζευξη επιτρέπει την απευθείας σύνδεση στο καλώδιο οπτικών ινών και είναι κατάλληλο για απλή τοποθέτηση σε κυτία σύνδεσης οπτικών ινών, σε βάσεις και κατανεμητές.

Προστασία από την εκπομπή laser

Το ενσωματωμένο flip διαβεβαιώνει την προστασία από την εκπομπή laser.

Προστασία με κάλυμμα κατά της σκόνης

Η σύζευξη είναι εξοπλισμένη με το κατάλληλο κάλυμμα για να προστατεύει το σύνδεσμο από τη σκόνη και να το διατηρεί καθαρό.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x LC Duplex θηλυκό >
 - 1 x LC Duplex θηλυκό
- Για πολυτροπική ίνα OM3
- Κεραμικός σύνδεσμος
- Με flip προστασίας laser και κάλυμμα κατά της σκόνης
- Τοποθέτηση με μεταλλικό συγκρατητή ή βίδες
- 2 x οπές ανάρτησης
- Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : 2,3 mm
- Βήμα οπής βίδας: περ. 18 mm
- Οπή πίνακα (ΠxΥ): περ. 13,4 x 9,5 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: άκουα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα LC Duplex

Περιεχόμενα συσκευασίας

- LC Duplex σύζευξη


Αρ. προϊόντος 86900

EAN: 4043619869008

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Τσαντάκι με φερμουάρ

Εικόνες





Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x LC Duplex θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x LC Duplex θηλυκό
Technical characteristics	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
Physical characteristics	
Υλικό:	πλαστικό
Μήκος:	29.2 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Χρώμα:	αqua