Delock Module D-Type USB 3.2 Gen 1 Type-A femelle à USB 3.2 Gen 1 Type-A femelle avec capuchon de protection IP67 contre la poussière et l'eau

Description

Ce module de Delock peut être monté, par exemple, dans des panneaux ou boitiers munis d'ouvertures de type D pour les jacks XLR. Cela le rend idéal pour un équipement numérique intégré dans des systèmes audio professionnels.

Protection IP67 pour la poussière et l'eau
Le coupleur augmente la protection contre la saleté et l'humidité pour la connexion de câbles.

N° produit 86971

EAN: 4043619869718

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
- Pour ports de type D de dimensions 31 x 25 mm
- Ouverture du panneau (diamètre) : env. 24 mm
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Classe de protection : IP67
- Avec capuchon de protection
- Deux orifices de montage pour les vis de fixation
- Matériaux : plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 32,4 x 31,0 x 26,0 mm

Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Module D-Type

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Connecteur 2:	1 x USB 5 Gbps Type-A femelle

Technical characteristics

Débit de données:	5 Gbps

Physical characteristics

Matériaux:	Plastique
Longueur:	32,4 mm
Width:	31,0 mm
Height:	26,0 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.