

Delock USB4™ 20 Gbps Kabel 2 m

Opis

Ovaj USB4™ kabel tvrtke Delock omogućava spajanje raznih uređaja, kao što su pametni telefoni, monitori, vanjska kućišta i priključne stanice, preko USB Type-C™ ili Thunderbolt™ 3 ulaza stolnog ili prijenosnog računala. Kabel podržava prijenos USB-a te DisplayPort i PCI Express podataka.

USB4™ 20 Gbps

Kabel omogućava prijenos podataka s brzinom do 20 Gbps pri spajanju uređaja kompatibilnih s USB4™ tehnologijom. Naravno, USB 3.2 ili USB 2.0 uređaji također se mogu spojiti.

Spajanje DisplayPort monitora

Delock kabel podržava DisplayPort 1.4a i DisplayPort 2.0 izmjenični način rada, što omogućava spajanje DisplayPort monitora na ekran razlučivosti do 4K 60 Hz.

USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 100 W

Podržava standard USB Power Delivery 3.0 koji omogućava napajanje priključenih uređaja snagom do 100 W (20 V / 5 A).



Predmet br. 86980

EAN: 4043619869800

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ muški >
 - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ muški
- USB-IF certificiran kabel
- Kompatibilno s USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Skup čipova: Cypress E-Marker
- Presjek kabela:
 - AWG 30 + 31 podatkovni vod
 - AWG 21 + 32 vod napajanja
- Pozlaćeni kontakti
- Promjer kabela: oko 5 mm
- Brzina prijenosa podataka do 20 Gbps
- Razlučivost zaslona do 3840 x 2160 pri 60 Hz

(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- Podrška HDR10
- Podrška HDCP 1.4 i 2.3
- Podrška PCI Express 3.0 protokol (4 linije)
- Podrška DisplayPort 1.4a protokol
- Podrška DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dvokanalni, dvosmjerni prijenos podataka
- USB napajanje (USB PD 3.0) podrška do 100 W (20 V / 5 A)
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 2 m

Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom i alternativnim DisplayPort načinom rada ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB4™ 20 Gbps kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0
------------------	--

Interface

Priključak 1:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ muški

Technical characteristics

Skup čipova:	Cypress E-Marker
Brzina prijenosa podataka:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Data transmission:	Bi-directional
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	AWG 30 podatkovni vod AWG 31 podatkovni vod AWG 21 vod napajanja AWG 32 vod napajanja
Duljina:	2 m
Boja:	crne