

Delock Cavo HDMI 4K 60 Hz con alimentazione DC 2,1 x 5,5 mm 0,30 m montaggio a pannello

Descrizione

Questo cavo HDMI Delock è progettato per fornire una porta HDMI femmina. L'alimentazione può avvenire tramite il connettore DC aggiuntivo. Utilizzando adattatori attivi, si può garantire un'alimentazione costante.



30 cm

Nota

Se l'alimentazione viene fornita tramite il connettore DC, il segnale può essere trasmesso solo in una direzione. Senza alimentazione esterna il cavo può essere utilizzato in modo bidirezionale.

Specifiche

- Connettori:
1 x HDMI femmina
1 x HDMI femmina + 1 x jack 5 V CC da 2,1 x 5,5 mm
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
- Supporta HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Supporta HDR
- Tensione di ingresso: 5 V
- Materiale: PC in plastica
- Foro di montaggio: ca. 21,5 x 12,5 mm, passo foro ca. 28 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 0,3 m
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Una porta HDMI femmina libera

Contenuto della confezione

- Cavo HDMI

Articolo n. 87038

EAN: 4043619870387

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Immagini



Interface	
Connettore 1:	1 x HDMI-A femmina
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Lunghezza:	0,3 m
Colour:	nero