

# Delock Cavo DisplayPort 4K 60 Hz con alimentazione DC 2,1 x 5,5 mm 0,30 m montaggio a pannello

## Descrizione

Questo cavo DisplayPort Delock è progettato per fornire una porta DisplayPort femmina. L'alimentazione può avvenire tramite il connettore DC aggiuntivo. Utilizzando adattatori attivi, si può garantire un'alimentazione costante.

## Nota

Se l'alimentazione viene fornita tramite il connettore DC, il segnale può essere trasmesso solo in una direzione. Senza alimentazione esterna il cavo può essere utilizzato in modo bidirezionale.



30 cm

### Articolo n. 87039

EAN: 4043619870394

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x DisplayPort femmina
  - 1 x DisplayPort femmina + 1 x jack 3,3 V CC da 2,1 x 5,5 mm
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Supporta HDR
- Tensione di ingresso: 3,3 V
- Materiale: PC in plastica
- Diametro cavo: ca. 5,5 mm
- Foro di montaggio: ca. 21,5 x 12,5 mm, passo foro ca. 28 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 0,3 m
- Colore: nero

## Requisiti di sistema

- Una porta DisplayPort femmina libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x DisplayPort femmina
Connettore 2:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm femmina 1 x DisplayPort femmina

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Lunghezza:	0,3 m
Colour:	nero