

Delock Cavo DisplayPort 1.2 femmina a femmina di montaggio pannello 4K 60 Hz 30 cm

Descrizione

Questo cavo Delock può essere utilizzato per estendere un collegamento DisplayPort e per collegare vari dispositivi. Le porte femmina possono essere fissate con due viti, ad esempio ad una staffa dello slot, una canalina o un alloggiamento con la corrispondente apertura. In tal modo, è possibile installare un connettore DisplayPort in una posizione facilmente accessibile.



0,3 m

Articolo n. 87099

EAN: 4043619870998

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x DisplayPort femmina >
 - 1 x DisplayPort femmina di montaggio pannello
- DisplayPort 1.2 specifica
- Pin 20 è collegato (supporta fino a 3,3 V)
- Tipo di vite: M3
- Distanza vite: 27 mm
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 7 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 21,6 Gbps
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Colore: nero

- Lunghezza con connettori: ca. 30 cm
-

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DisplayPort libera
-

Contenuto della confezione

- Cavo di montaggio pannello DisplayPort
 - 2 x viti
-

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------	--

Interface

Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x DisplayPort femmina

Technical characteristics

Data transfer rate:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pin finishing:	dorato
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	28 AWG
Screw distance:	27 mm
Tipo di vite:	M3
Shielding:	triple
Lunghezza:	30 cm
Colour:	nero