

Delock Καλώδιο DisplayPort 1.2 θυληκό προς θυληκό πλαίσιο στερέωσης 4K 60 Hz 2 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση μιας σύνδεσης DisplayPort καθώς και για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών. Η θηλυκή θύρα μπορεί να προσαρτηθεί με δύο βίδες, π.χ. σε ένα bracket υποδοχής, σε έναν αγωγό καλωδίων ή ένα περίβλημα ανάλογου ανοίγματος. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός συνδέσμου DisplayPort σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.



Αρ. προϊόντος 87101

EAN: 4043619871018

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort θηλυκό >
 - 1 x DisplayPort, θηλυκό πλαίσιο στερέωσης
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Συνδέεται DisplayPort 20 ακίδων (υποστηρίζει 3,3 V)
- Τύπος βίδας: M3
- Απόσταση βίδας: 27 χιλ.
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7 mm
- Αγωγός χαλκού
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 21,6 Gbps
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Χρώμα: μαύρο

- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 2 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο πλαισίου στερέωσης DisplayPort
- 2 x βίδες

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
---------------	--

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	28 AWG
Απόσταση βίδας:	27 mm
Τύπος βίδας:	M3
Shielding:	triple
Μήκος:	2 m
Χρώμα:	μαύρο