

Delock Station d'accueil USB Type-C™ 3.1 4K 30 Hz

Description

Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ mode Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément sur les sorties mini DisplayPort et HDMI ou également un unique moniteur sur la sortie VGA. Les trois ports USB Type-A intégrés permettent d'utiliser des périphériques, tandis que les connexions pour un casque et un réseau Gigabit, ainsi qu'un lecteur de cartes SD / micro SD, complètent les caractéristiques. Avec une alimentation électrique USB-C™, les ordinateurs portables de type Macbook ou Chromebook peuvent être rechargés pendant le fonctionnement.



Note

Le diviseur est un corps Multi-Stream-Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de cartes graphiques 1.2 Displayport. Le diviseur montrera la même image (miroir) aux deux sorties quand une carte graphique avec un Displayport 1.1 ou Mac OS est utilisé.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
Face avant :
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s LAN RJ45 femelle
1 x mini DisplayPort femelle 20 broches
1 x HDMI-A femelle 19 broches
1 x VGA 15 broches femelle
1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
Face arrière :
3 x USB 3.0 Type-A femelle
1 x prise casque 3,5 mm 4 broches
1 x SD / SDHC / SDXC / MMC slot
1 x Micro SD / SDHC / SDXC slot
1 x USB Type-C™ mâle
- Les ports HDMI et DisplayPort prennent en charge : résolution étendue et en miroir jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz ou 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Résolution VGA jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Tension de sortie : max. 10 W au total,
1 x USB Type-A femelle max. 7,5 W,
2 x USB Type-A femelle max. 5 W (combiné)
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 60 W
- Boîtier métallique
- Patins en caoutchouc pour une adhérence fiable et un support sécurisé
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 18 cm
- Couleur : gris foncé
- Dimensions (LxlxH) : env. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, Mac OS ex 10.9
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™

N° produit 87297

EAN: 4043619872978



Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



• Mode d'emploi

Image



General	
Spécifications techniques:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android ex 6.0 Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit ex Mac OS 10.9
Interface	
Sortie :	1 x RJ45 femelle 1 x mini DisplayPort femelle 20 broches 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle 1 x HDMI-A femelle 19 broches 1 x VGA 15 broches femelle 1 x fente SD 1 x fente Micro SD
Entrée :	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle 1 x USB Type-C™ femelle (power supply)
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	vidéo audio
Tension:	Auto alimenté par le bus USB 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	18 cm
Couleur:	gris foncé