

## Delock Docking station USB Type-C™ 3.1 4K 30 Hz

### Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata ad un computer con una porta USB-C™ Alt-Mode o Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Due monitor possono funzionare contemporaneamente sulle uscite mini DisplayPort e HDMI, in alternativa un singolo monitor sull'uscita VGA. Tre porte USB Tipo-A integrate consentono l'uso di periferiche e le connessioni per una rete auricolare e Gigabit. Inoltre, un lettore di schede SD / micro SD completa le caratteristiche. Con un alimentatore USB-C™, laptop quali Macbook o Chromebook possono essere caricati durante il funzionamento.



### Nota

Lo splitter è un hub Multi-Stream Transport (MST) che supporta la configurazione desktop estesa delle schede grafiche del Displayport 1.2. Lo splitter mostra la stessa immagine (specchio) su entrambe le uscite quando si utilizza una scheda grafica con Displayport 1.1 o Mac OS.

### Specifiche

- Connettori:
  - lato anteriore:
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s RJ45 femmina
    - 1 x mini DisplayPort a 20 pin femmina
    - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
    - 1 x VGA a 15 pin femmina
    - 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
  - lato posteriore:
    - 3 x USB 3.0 Tipo-A femmina
    - 1 x jack auricolari da 3,5 mm a 4 pin
    - 1 x slot SD / SDHC / SDXC / MMC
    - 1 x slot Micro SD / SDHC / SDXC
    - 1 x USB Type-C™ maschio
- Supporto porte HDMI e DisplayPort: avanzate e mirror, risoluzione fino a 2560 x 1440 @ 60 Hz o 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Risoluzione VGA fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Trasferimento di segnali audio e video
- Potenza di uscita: max. 10 W in totale,
  - 1 x USB Tipo-A femmina max. 7,5 W,
  - 2 x USB Tipo-A femmina max. 5 W (combinato)
- Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 60 W
- Struttura di metallo
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 18 cm
- Colore: grigio scuro
- Dimensioni (LxPxA): ca. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

### Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, Mac OS ex 10.9
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

### Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Manuale utente

### Articolo n. 87297


EAN: 4043619872978

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



General	
Προδιαγραφές:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android ex 6.0 Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit ex Mac OS 10.9
Interface	
Έξοδος:	1 x θηλυκός RJ45 1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό 1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων 1 x υποδοχή SD 1 x υποδοχή Micro SD
Είσοδος :	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	18 cm
Χρώμα:	σκούρο γκρι