

Delock Replicatore di porte USB 3.0

Descrizione

Questo replicatore di porte Delock può essere collegato a un'unica porta USB del computer ed espande il sistema tramite diverse interfacce, come USB, audio, Gigabit Ethernet, DVI e HDMI. Le porte DVI e HDMI consentono di collegare due monitor aggiuntivi. Il replicatore di porte supporta una risoluzione HD fino a 2048 x 1152.



Schermo esteso da Displaylink

Grazie al chipset grafico Displaylink è possibile utilizzare le funzioni di schermo specchiato ed esteso sui sistemi operativi Windows e Mac OS.

Articolo n. 87568

EAN: 4043619875689

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - lato anteriore:
 - 2 x USB 3.0 Tipo-A femmina
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm microfono
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm altoparlante
 - lato posteriore:
 - 1 x porta a valle USB 3.0 Tipo-B
 - 1 x DC 5 V connettore di alimentazione
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 femmina
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
 - 4 x USB 2.0 Tipo-A femmina
- **HDMI und DVI Ports unterstützen: Erweitern und Spiegeln, mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1152 (abhängig vom Monitor und der vorhandenen Grafikkarte)**
- Hot Plug

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Uscita: 5 V / 4 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 1,7 mm

esterno: \varnothing ca. 4,75 mm

lunghezza: ca. 9,5 mm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac Lion 10.7.4
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
- CPU da 1,6 GHz o superiore
- Minimo 30 MB di spazio libero sull'HDD

Contenuto della confezione

- Replicatore di porte USB 3.0
- Cavo USB 3.0
- Alimentatore esterno
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini

