

## Delock USB 2.0 adapter na 2 x Serial RS-422/485

### Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock omogućava spajanje do dva serijska uređaja preko USB Tipa-A priključka.



### Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB 2.0 Tipa-B, ženski >
  - 2 x serijska muška RS-422/485 DB9
- Skup čipova: FT2232HL, SP3078EE
- 2 x DIP sklopka: RS-422/485 radna postavka
- Interna pinska glava: prekidač sklopke kratkospojnika uklj / isklj
- Serijski priključci s maticama za vijke
- Brzina prijenosa podataka do 1 Mbps
- LED indikacije aktivnosti TxD / RxD
- Automatsko prepoznavanje i prespajanje između RS-422 i RS-485
- ±15 kV ESD zaštita na svim signalnim kontaktima
- Zidna ugradnja integrirana u kućište
- Struja potrošnje:
  - rad: ≤ 141 mA / 705 mW
  - mirovanje: oko 89 mA / 445 mW
- Dodatni I/O i IRQ nisu potrebni
- Radna temperatura: 0 °C ~ 70 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 107 x 65 x 23 mm

### Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

### Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 2 x serijski RS-422/485 adapter
- USB 2.0 kabel
- 4 x kratkospojnik
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

### Predmet br. 87586

EAN: 4043619875863

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Retail Box



Slike



Pin	Transmission Signals		
	RS-422	4-Wire RS-485	2-Wire RS-485
1	Tx-	Tx-	D-
2	Tx+	Tx+	D+
3	Rx+	Rx+	
4	Rx-	Rx-	
5	GND	GND	GND