

## Delock Adapter USB 2.0 do 4 x Serial RS-422/485

### Opis

Adapter Delock umożliwia łączenie czterech urządzeń przez seryjny port USB Typ-A.



### Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x USB 2.0 Typ-B żeński >
  - 4 x męski szeregowy RS-422/485 DB9
  - 1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
- Chipset: FT4232HL, SP3078EE
- 4 x przełącznik DIP: ustawienie pracy RS-422/485
- Wewnętrzne złącze pin header: przełącznik zworkowy wł / wyl
- Złącze szeregowo z nakrętkami
- Szybkość transmisji danych do 1 Mbps
- Dioda LED wskazująca aktywność Tx/D / Rx/D
- Automatyczne rozpoznawanie i przełączanie między RS-422 i RS-485
- Zabezpieczenie ESD  $\pm 15$  kV na wszystkich pinach sygnałowych
- Mocowanie ściennie zintegrowane w obudowie
- Zużycie prądu:
  - praca:  $\leq 143$  mA / 715 mW
  - tryb gotowości: ok. 92 mA / 460 mW
- Dodatkowe I/O oraz IRQ niewymagane
- Gniazdo prądu stałego, do opcjonalnego zasilania
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 70 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 172 x 65 x 23 mm

### Specyfikacja Złącze zasilania

- 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm
  - długość: ok. 9,5 mm

### Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy
- Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

### Zawartość opakowania

- Adapter USB 2.0 do 4 x port szeregowy RS-422/485
- USB 2.0 kabel
- 8 x zworka
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

### Numer artykułu 87587

EAN: 4043619875870

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Zdjęcia



Pin	Transmission Signals		
	RS-422	4-Wire RS-485	2-Wire RS-485
1	Tx-	Tx-	D-
2	Tx+	Tx+	D+
3	Rx+	Rx+	
4	Rx-	Rx-	
5	GND	GND	GND