

# Delock Répartiteur VGA audio et vidéo de 2 ports de 450 MHz

## Description

Ce répartiteur VGA de Delock peut être utilisé pour le partage du signal audio et vidéo à partir de la sortie de votre PC ou ordinateur portable. Cela vous permet de connecter deux moniteurs à un seul port VGA.



**N° produit 87654**

EAN: 4043619876549

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x VGA mâle 15 broches
    - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
    - 1 x prise CC
  - Sortie :
    - 2 x VGA femelle 15 broches
    - 2 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
- Prise en charge des moniteurs: SVGA, VGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA et multisync
- Résolution : max. 2048 x 1536 @ 86 Hz
- Prise en charge de l'audio-stéréo
- Bande passante VGA: 450 MHz
- Longueur de câble acceptée : jusqu'à 55 m
- Connexion en guirlande (cascadable)
- Plug & Play
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote
- Boîtier métallique
- Dimensions (LxlxH) : env. 163 x 77 x 25 mm

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
- Ausgang: 5 V / 0,85 ~ 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :  
intérieur : ø env. 2,1 mm  
Extérieur : ø env. 5,5 mm  
Longueur : env. 9,5 mm

## Configuration système requise

- PC ou portable avec un port VGA disponible, pour la transmission audio, il faudra une fiche jack stéréo libre supplémentaire de 3,5 mm
- Câbles de branchement VGA

## Contenu de l'emballage

- Répartiteur VGA
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

## Image

