


Delock 4 Portový VGA Audio a Video rozbočovač 450 MHz

Popis

Tento Delock VGA rozbočovač může být použit k rozbočení video a audio signálu z výstupu vašeho PC nebo notebooku. Takto pak můžete připojit čtyři monitory k jednomu portu VGA.



Číslo produktu 87655

EAN: 4043619876556

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
Výstup:
4 x VGA 15 pin samice
4 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
Vstup:
1 x VGA 15 pin samec
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
1 x DC jack
- Podpora: SVGA, VGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA a Multi-Sync monitorů
- Rozlišení: max. 2048 x 1536 @ 86 Hz
- Podporuje stereo audio
- VGA šířka pásma: 450 MHz
- Podporovaná délka kabelu: až do 55 m
- Daisy Chain (kaskádovatelný)
- Plug & Play
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
- Výstup: 5 V / 0,85 ~ 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,1 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9,5 mm

Specifikace napájecího konektoru

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
- Ausgang: 5 V / 0,85 ~ 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Systémové požadavky

- PC nebo notebook s volným VGA portem, pro přenos zvuku budete potřebovat další volný 3,5 mm Stereo jack
- VGA připojovací kabely

Obsah balení

- VGA rozbočovač
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství

