


Delock Divisor de audio y vídeo VGA de 4 puertos de 450 MHz

Descripción

Este divisor VGA de Delock se puede utilizar para dividir la señal de audio y vídeo procedente de la salida de su equipo de sobremesa o portátil. Por tanto, puede conectar cuatro monitores a un solo puerto VGA.



Número de elemento 87655

EAN: 4043619876556

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
Salida:
4 x VGA de 15 contactos hembra
4 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
Entrada:
1 x Macho VGA de 15 contactos
1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
1 x conector CC
- Admite: SVGA, VGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA y monitores de sincronización múltiple
- Resolución: 2048 x 1536 @ 86 Hz como máximo
- Admite audio estéreo
- Ancho de banda VGA: 450 MHz
- Longitud del cable admitida: hasta 55 m
- Conexión en cadena (en cascada)
- Conectar y listo (Plug & Play)
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
- Salida: 5 V / 0,85 ~ 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - Interior: ø aprox. 2,1 mm
 - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9,5 mm

Especificación del conector de alimentación

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
- Ausgang: 5 V / 0,85 ~ 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto VGA disponible, para la transmisión de audio, que necesite era un conector estéreo de 3,5 mm adicional disponible
- Cables de conexión VGA

Contenido del paquete

- Divisor VGA
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image

