


Delock Διαχωριστής 4 θυρών VGA ήχου και βίντεο 450 MHz

Περιγραφή

Αυτός ο διαχωριστής VGA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό του σήματος βίντεο και ήχου από την έξοδο βίντεο του υπολογιστή ή του φορητού υπολογιστή σας. Κατά συνέπεια, μπορείτε να συνδέσετε τέσσερις οθόνες σε μία θύρα VGA.



Αρ. προϊόντος 87655

EAN: 4043619876556

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - Έξοδος:
 - 4 x θηλυκό VGA 15 ακίδων
 - 4 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
 - Είσοδος:
 - 1 x VGA 15 ακίδων, αρσενικό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Υποστηρίζει: SVGA, VGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA και οθόνες πολλαπλού συγχρονισμού
- Ανάλυση: μέγ. 2048 x 1536 @ 86 Hz
- Υποστηρίζει στερεοφωνικό ήχο
- Εύρος ζώνης VGA: 450 MHz
- Υποστηριζόμενο μήκος καλωδίου: μέχρι 55 m
- Αλυσιδωτή σύνδεση (με δυνατότητα σύζευξης εν σειρά)
- Plug & Play
- Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
- Έξοδος: 5 V / 0,85 ~ 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: $\varnothing$ περίπου 2,1 mm
 - εξωτερικά: $\varnothing$ περίπου 5,5 mm
 - μήκος: περίπου 9,5 mm

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
- Ausgang: 5 V / 0,85 ~ 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: $\varnothing$ ca. 2,1 mm
 - außen: $\varnothing$ ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα VGA, για τη μετάδοση ήχου. Χρειάζεται επιπλέον ελεύθερη υποδοχή στερεοφωνικού βύσματος 3,5 mm
- Καλώδια σύνδεσης VGA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής VGA
- Τροφοδοτικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

