


Delock Splitter VGA audio i wideo 450 MHz z 4 gniazdami

Opis

Ten splitter VGA firmy Delock może być używany do rozdzielania sygnału wideo i audio ze źródła wyjścia komputera PC lub notebooka. W ten sposób można podłączyć cztery monitory do jednego gniazda VGA.



Numer artykułu 87655

EAN: 4043619876556

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - Wyjście:
 - 4 x 15 pinowe żeńskie VGA
 - 4 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
 - Wejście:
 - 1 x 15 pinowe męskie VGA
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Obsługa: SVGA, VGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA i monitorów Multi-Sync
- Rozdzielczość: maks. 2048 x 1536 @ 86 Hz
- Obsługa dźwięku stereofonicznego
- Przepustowość VGA: 450 MHz
- Obsługiwana długość przewodu: do 55 m
- Połączenie szeregowo urządzeń (kaskadowo)
- Plug & Play
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
- Wyjście: 5 V / 0,85 ~ 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9,5 mm

Specyfikacja Złącze zasilania

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
- Ausgang: 5 V / 0,85 ~ 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: $\varnothing$ ca. 2,1 mm
 - außen: $\varnothing$ ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Wymagania systemowe

- PC lub notebook z wolnym portem VGA, w przypadku transmisji sygnału audio wymaga zastosowania dodatkowego wolnego stereofonicznego gniazda jack 3,5 mm
- Kable połączeniowe VGA

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz VGA
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

