

Delock 4-portars VGA och ljud-splitter 450 MHz

Beskrivning

Denna Delock VGA-splitter kan användas för att dela upp video och ljud från din stationära eller bärbara dator. Därmed kan du ansluta fyra bildskärmar till en VGA-port.



Artikelnummer 87655

EAN: 4043619876556

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Utmatning:
4 x VGA 15-stifts honkontakt
4 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
Inmatning:
1 x VGA 15-stifts hankontakt
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
1 x DC-uttag
- Stöder: SVGA, VGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA och multi-synk-bildskärmar
- Upplösning: max. 2048 x 1536 @ 86 Hz
- Stöder stereoljud
- VGA-bandbredd: 450 MHz
- Kabellängd som stöds: högst 55 m
- Kedjekoppling (överlappande)
- Plug & Play
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Strömförsörjning specifikation

- Väggtagg
 - Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
 - Utmatning: 5 V / 0,85 ~ 1 A
 - Jord utsida, plus insida
 - Dimensioner:
 - insida: ø ca. 2,1 mm
 - utsida: ø ca. 5,5 mm
 - längd: ca. 9,5 mm
-

Specifikation för strömanslutning

- Steckernetzteil
 - Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,12 A
 - Ausgang: 5 V / 0,85 ~ 1 A
 - Masse außen, Plus innen
 - Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm
-

Systemkrav

- Dator eller bärbar dator med en ledig VGA-port, för ljudöverföring behövs det ytterligare en ledig 3,5 mm stereokontakt
 - VGA-kablar
-

Paketets innehåll

- VGA-splitter
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder

