

Delock DisplayPort 1.2 Divisor 1 x mini DisplayPort en > 1 x DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA hacia fuera

Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal de DisplayPort de un PC o portátil y lo divide en tres pantallas conectadas. Pueden operarse tres monitores simultáneamente en las salidas DisplayPort, HDMI y VGA. Debido a los cables incluidos, el divisor puede funcionar tanto en un puerto de pantalla como en una salida de mini DisplayPort.



Nota

El dispositivo puede requerir una fuente de alimentación adicional, la cual puede ser suministrada a través del cable USB a Micro USB incluido.

Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x mini DisplayPort hembra de 20 contactos
 - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
 - Salida:
 - 1 x DisplayPort hembra de 20 contactos
 - 1 x HDMI-A hembra de 19 contactos
 - 1 x VGA de 15 contactos hembra
- Especificación DisplayPort 1.2a
- La salida DisplayPort admite el modo dual DP++
- VGA con tornillos tuerca
- Conjunto de chips: VMM2322
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Compatibilidad de los puertos HDMI y DisplayPort: extendido y simetría, resolución de hasta 2560 x 1440 @ 60 Hz o 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Resolución VGA de hasta 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Compatible con HDCP 1.3
- Soporta señales de audio a través de DisplayPort o HDMI
- Compatible con Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formatos de entrada de audio: 7.1 canales con tasa de muestreo de hasta 192 kHz
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 70 x 54 x 14 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto de mini DisplayPort o DisplayPort femenino libre

Contenido del paquete

- Divisor DisplayPort
- 1 x cable DP macho a Mini DP macho, longitud aprox. 19 cm
- 1 x cable Mini DP macho a Mini DP macho, longitud aprox. 16,5 cm
- 1 x cable USB A macho a USB Micro-B macho, longitud aprox. 25 cm
- Manual del usuario

Número de elemento 87685

EAN: 4043619876853

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image



General	
Especificación técnica:	DisplayPort 1.2a
Interface	
Salida:	1 x DisplayPort hembra de 20 pines 1 x HDMI-A hembra de 19 pines 1 x VGA de 15 contactos hembra
Entrada:	1 x USB Type Micro-B female 1 x mini DisplayPort hembra de 20 pines
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	VMM2322
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	Plástico
Cable length incl. connector:	15 cm
Longitud:	70 mm
Width:	54 mm
Height:	14 mm
Color:	negro