Delock Divisor mini DisplayPort 1.2 1 x Entrada mini DisplayPort > 2 x Salida HDMI 4K

Descripción

Este divisor de Delock es adecuado para la conexión de dos monitores HDMI a una computadora con interfaz mini DisplayPort. Dos monitores se pueden operar simultáneamente en las salidas.

30 cm

Nota

El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort 1.2. Cuando se usa Mac OS, se muestra la misma imagen en ambos puertos (espejo). No es posible usar ambos puertos independientemente el uno del otro.

Número de elemento 87696

EAN: 4043619876969

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  Entrada: 1 x mini DisplayPort macho de 20 pines
  Salida: 2 x HDMI-A hembra de 19 pines
- Conjunto de chips: STDP4320
- Especificación DisplayPort 1.2a y High Speed HDMI
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
  Transporte de una sola secuencia (SST) DisplayPort 1.1 o 1.2:
  hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (simetría)
  Transporte multisecuencia (MST) DisplayPort 1.2:
  hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz (simetría o extendido)
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.3
- Compatible con Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formatos de entrada de audio: 7.1 canales con tasa de muestreo de hasta 192 kHz
- Carcasa metálica

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 30 cm
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 100 x 67 x 23 mm

Requisitos del sistema

- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Divisor Mini DisplayPort
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2a High Speed HDMI

Interface

Salida:	2 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x mini DisplayPort macho de 20 pines

Technical characteristics

Conjunto de chips:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Longitud:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.