



# Delock Splitter HDMI 1 x ingresso HDMI > 2 x uscita **HDMI 4K**

#### **Descrizione**

Questo splitter Delock riceve un segnale HDMI da un PC o laptop, suddividendolo in due display collegati. Pertanto, è possibile utilizzare un collegamento HDMI per azionare due monitor HDMI.



### Articolo n. 87701

EAN: 4043619877010 Paese di origine: China Pacchetto: Retail Box

### **Specifiche**

Connettore:

Ingresso:

1 x HDMI-A a 19 pin femmina

1 x jack 5 V CC da 2,1 x 5,5 mm

Uscita:

2 x HDMI-A a 19 pin femmina

- High Speed HDMI specifica
- · Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.3
- Indicatore LED
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- · Larghezza di banda video fino a 340 MHz
- Consumo: max. 2,0 W
- · Struttura di metallo
- · Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 63 x 54 x 18 mm



### Specifiche dell'alimentatore

• Alimentazione a parete

• Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

• Uscita: 5 V / 1 A

• Massa all'esterno, più all'interno

• Dimensioni:

interno: ø ca. 2,1 mm esterno: ø ca. 5,5 mm lunghezza: ca. 9 mm

### Requisiti di sistema

- Una porta HDMI femmina libera
- Cavo HDMI

#### Contenuto della confezione

- Splitter HDMI
- Cavo di alimentazione USB
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

# **Immagini**









#### General

Specification: High Speed HDMI
HDCP 1.3

#### **Interface**

Output: 2 x HDMI-A femmina

Input: 1 x HDMI-A femmina
1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

#### **Technical characteristics**

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 30 Hz

Video bandwidth: 340 MHz

# **Physical characteristics**

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	60 mm
Width:	56 mm
Height:	22 mm

# **Power supply**

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m