Delock Diviseur USB Type-C™ (mode DP Alt) > 1 HDMI + 1 VGA

Description

Ce diviseur de Delock est approprié à la connexion d'un moniteur VGA et d'un moniteur HDMI à un ordinateur ayant une interface USB-C™ et un support de mode alternatif DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément aux sorties.

Note

Le produit est un corps Multi-Stream-Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort 1.2. Si un Mas OS est utilisé, la même image est affichée sur les deux ports (miroir), il n'est pas possible d'utiliser un port indépendamment de l'autre.

N° produit 87705

EAN: 4043619877058

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs:
  Entrée :
  1 x USB Type-C™ mâle
  Sortie :
  1 x HDMI-A femelle 19 broches
  1 x VGA femelle 15 broches
- Chipset : STDP4320
- Spécification DisplayPort 1.2
- HDMI:
  Résolution jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (selon le système et le matériel connecté)
- VGA:
  Résolution jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Convertisseur actif, Concentrateur Single / Multi Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Auto alimenté par le bus USB
- Boîtier métallique
- Couleur : argent
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Dimensions (LxlxH) : env. 66 x 54 x 16 mm

Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l’emballage

- Diviseur USB-C™ (mode DP Alt)
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle 1 x VGA femelle 15 broches
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Boitier couleur:	argent
Matériau du boîtier :	métal
Cable length incl. connector:	10 cm
Longueur:	66.0 mm
Width:	54 mm
Height:	16 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.