

# Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mód) > 1 x HDMI + 1 x DisplayPort výstup 4K 30 Hz

## Popis

This splitter od Delocku je vhodný pro připojení DisplayPort monitoru a HDMI monitoru k počítače s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního režimu DisplayPort. Na výstupu mohou být současně provozovány dva monitory. Výstup DisplayPort je dvoumodulový (DP++), takže monitory HDMI nebo DVI mohou být připojeny pomocí vhodného adaptéru.



## Poznámka

Splitter je Multi-Stream-Transport (MST) (rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou desktop konfiguraci grafických karet Displayport 1.2. Splitter zobrazí na obou výstupech stejný obraz (zrcadlení), když se používá grafická karta s Displayport 1.1 nebo Mac OS.

## Číslo produktu 87716

EAN: 4043619877164

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Specifikace

- Konektor:  
Vstup: 1 x USB Type-C™ samec  
Výstup:  
1 x HDMI-A 19 pin samice  
1 x DisplayPort 20 pinový samice
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Rozlišení až 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Aktivní konvertor, Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Přenos audio a video signálu
- USB Bus power
- Kovová skříňka
- Barva: stříbrná
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 10 cm

- Rozměry (DxŠxV): cca. 73 x 60 x 15 mm

---

## Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac od OS 10.9
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modelem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3


---

## Obsah balení

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mód)
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifikace:                | DisplayPort 1.2                                                                                              |
| Supported operating system: | Mac OS 10.9 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Výstup: | 1 x DisplayPort samice<br>1 x HDMI-A samice |
| Vstup:  | 1 x USB Type-C™ samec                       |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipsetem:                 | STDP4320            |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Pouzdro barva:                | stříbrná |
| Materiál pouzdra:             | kov      |
| Cable length incl. connector: | 10 cm    |
| Délka:                        | 73 mm    |
| Width:                        | 60 mm    |
| Height:                       | 15 mm    |