

Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Type-C™ 3.1 HDMI + DP + VGA 1080p, USB Κόμβος και λειτουργία USB PD

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός αγκύρωσης από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ με λειτουργία Alt ή Thunderbolt™ 3 και προσφέρει διάφορες διεπαφές. Μπορούν να λειτουργούν τρεις οθόνες ταυτόχρονα στα εξόδους DisplayPort, HDMI και VGA και να εμφανίζεται η ίδια εικόνα σε όλες τις θύρες. Δύο ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A και μια θύρα USB Type-C™ επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών. Με μια τροφοδοσία USB-C™, φορητοί υπολογιστές όπως το Macbook ή το Chromebook μπορούν να φορτιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

[Delock USB Type-C™ 3.1 Docking Station \(Video\)](#)



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x USB Type-C™ PD, θηλυκό (τροφοδοσία)
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (μεταφορά δεδομένων)
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (σύνδεση στο κεντρικό σύστημα)
 - 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
- Chipset: VL101R, VL170, VL813, CH7039
- Ανάλυση έως και 1080p @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρύθμιση: εκτεταμένη, καθρέπτης, αρχική απεικόνιση
- Ισχύς εξόδου: 4,5 W ανά θύρα
- Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 60 W
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 127 x 63 x 14 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 6.0 ή νεότερο
- Mac OS 10.12 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB-C™
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 10 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 87722


EAN: 4043619877225

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





General	
Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
Supported operating system:	Android 6.0 ή νεότερο Mac OS 10.12 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Έξοδος:	1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό 1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό 1 x USB Type-C™ female (data transfer)
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x αρσενικό USB Type-C™
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	10 cm
Χρώμα:	γκρί / μαύρο