

Delock Σταθμός Σύνδεσης Thunderbolt™ 3 5K - HDMI / USB 3.0 / USB-C™ / SD / LAN

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης Thunderbolt™ 3 της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω της θύρας Thunderbolt™ 3 και παρέχει πληθώρα διεπαφών. Η θύρα Thunderbolt™ 3 υποστηρίζει ευκρίνεια έως και 5K και συνδέεται σε USB, γι αυτό και είναι δυνατή η σύνδεση όλων των συσκευών USB Type-C™ σε αυτή. Δύο οθόνες 4K μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις εξόδους Thunderbolt™ 3 και HDMI. Πέντε ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών συσκευών και τις συνδέσεις ακουστικών και δικτύου gigabit, καθώς και η χρήση καρταναγνώστη SD, ολοκληρώνει τα χαρακτηριστικά του σταθμού. Ένα συνδεδεμένο laptop όπως το Macbook ή το Chromebook θα φορτίζονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού.



5K



Αρ. προϊόντος 87725

EAN: 4043619877256

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Σημείωση

Μόνο μία επιπρόσθετη οθόνη μπορεί να συνδεθεί στις συσκευές MacBook με chipset M1.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - μπροστινή πλευρά:
 - 1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
 - 1 x υποδοχή SD / SDHC / SDXC
 - 1 x Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm 4 ακίδων
 - πίσω πλευρά:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 θηλυκό (σύνδεση σε υπολογιστή)
 - 1 x Thunderbolt™ 3 θηλυκό
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 3 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC

- Υποστήριξη εξόδου βίντεο: διευρυμένη και καθρέπτης
- Ευκρίνεια μέχρι και:
Windows:
1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
Mac:
2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 60 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Λαστιχένια μαξιλαράκια για ασφαλές κράτημα και σταθερή τοποθέτηση
- Χρώμα: ασημί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 230 x 87 x 27 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
- Έξοδος: 20 V / 6,75 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περίπου 2,5 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περίπου 5,5 mm
μήκος: περίπου 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης Thunderbolt™ 3
- Καλώδιο Thunderbolt™ 3, μήκος περίπου 50 εκ.
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Battery Charging BC1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.12 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή 1 x θηλυκός RJ45 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x υποδοχή SD 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 4 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 1 x Thunderbolt™ 3 θηλυκό
Είσοδος :	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	230 mm
Width:	87 mm
Height:	27 mm
Χρώμα:	ασημί

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
Output:	20 V / 6,75 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm