

Delock Stație de andocare Thunderbolt™ 3 5K - HDMI / USB 3.0 / USB-C™ / SD / LAN

Descriere scurta

Această stație de andocare Thunderbolt™ 3 de la Delock poate fi conectată la un computer cu un port Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Portul Thunderbolt™ 3 acceptă o rezoluție de până la 5K și este compatibil cu USB, prin urmare este posibilă conectarea tuturor dispozitivelor USB Type-C™. Două monitoare 4K pot fi operate simultan la ieșirile Thunderbolt™ 3 și HDMI. Cinci porturi USB de Tip-A încorporate permit utilizarea perifericelor și conexiunilor pentru setul cu cască și rețeaua gigabit, precum și un cititor de carduri SD, completează caracteristicile. Un laptop conectat, cum ar fi Macbook sau Chromebook, va fi încărcat în timpul funcționării.

Notă

Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset M1.



5K

**Nr. 87725**

EAN: 4043619877256

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
partea din față:
 - 1 x USB 3.0 Tip-A, mamă
 - 1 x USB 3.0 Tip-A, mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
 - 1 x fantă SD / SDHC / SDXC
 - 1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căștipartea din spate:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 mamă (conectare la computer)
 - 1 x Thunderbolt™ 3 mamă
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
 - 3 x USB 3.0 Tip-A, mamă
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
 - 1 x mufă c.c.
- Ieșiri video acceptate: extins și oglindă
- Rezoluție până la:

Windows:

1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

Mac:

2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Transfer al semnalelor audio și video
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 60 W
- Carcasă din metal
- Suporturi din cauciuc pentru prindere sigură și suport sigur
- Culoare: argintiu
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 230 x 87 x 27 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
- Ieșire: 20 V / 6,75 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø ca. 2,5 mm
 - exterior: ø ca. 5,5 mm
 - lungime: ca. 10 mm

Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață Thunderbolt™ 3
- Cablu Thunderbolt™ 3, lungime aprox. 50 cm
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Battery Charging BC1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.12 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

Interface

Output:	1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini 1 x RJ45 mamă 1 x HDMI-A mamă 1 x fantă SD 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 4 x USB 5 Gbps Tip-A mamă 1 x mufă c.c. 1 x Thunderbolt™ 3 mamă
Input:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Lungime:	230 mm
Width:	87 mm
Height:	27 mm
Colour:	argintiu

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
Output:	20 V / 6,75 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm