Delock Stație de andocare USB Dual DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Audio (Displaylink)

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un computer cu un port USB-C™ sau USB de Tip-A și prevede o varietate de interfețe. Două monitoare pot fi operate simultan la porturile de ieșire DisplayPort. șase porturi USB 3.2 Gen 1 permit utilizarea periferică, iar conexiunile pentru microfon și difuzor și rețeaua Gigabit completează caracteristicile.

Nr. 87728

EAN: 4043619877287

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Rezoluție 4K 60 Hz UHD

Rezoluția Ultra HD (4K) este posibilă atunci când utilizați un singur monitor și atunci când utilizați ambele ieșiri DisplayPort simultan. Nu este necesar un suport pentru modul alternativ DisplayPort.

Ecran extins prin Displaylink

Datorită chipset-ului grafic Displaylink, este posibil să utilizați funcții de ecran în oglindă și extinse pe sistemele de operare Windows și Mac OS.

Specification

- Conectori:
  partea din faţă:
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă - specificaţie de încărcare a bateriei BC1.2
  1 x microfon cu mufă stereo de 3,5 mm
  1 x difuzor cu mufă stereo de 3,5 mm
  partea din spate:
  4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  2 x DisplayPort mamă
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-B mamă
  1 x fișă tată de c.c. 20 V
- Rezoluţie maximă (în funcţie de sistem şi de echipamentele hardware conectate):
  Afișaj unic: până la 3840 x 2160 @ 60 Hz

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Afișaj dublu: până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindă sau extins
- 1 x Comutator pornit / oprit
- Culoare: negru
- Dimensiuni fără suport (LxlxÎ): aprox. 190 x 78 x 38 mm

Specificaţie sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Ieşire: 20 V / 2,25 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  interior: ø aprox. 1,7 mm
  exterior: ø aprox. 4,75 mm
  lungime: aprox. 9,5 mm

Cerinte de sistem

- Mac OS 12.0.1 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber sau
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Staţie de andocare cu interfaţă USB
- Cablu USB Tip-A tată la USB Tip-B tată, lungime aprox. 1 m
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-B tată, lungime aprox. 1 m
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Colour:	negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.