

# Delock Docking station USB Type-C™ 4K - HDMI / VGA / USB 3.1 / SD / LAN / PD 3.0

## Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata ad un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Un monitor può essere utilizzato con l'uscita HDMI o VGA. Tre porte USB integrate consentono l'uso di periferiche e le connessioni per reti gigabit, così come un lettore di schede SD / micro SD card, ne completano le caratteristiche.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo. Inoltre, fornisce alimentazione anche alle porte USB. La docking station può essere utilizzata anche senza alimentatore

### Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzata quando necessario.



## Articolo n. 87735

EAN: 4043619877355

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

### • Connettori:

- 1 x USB Type-C™ maschio
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femmina
- 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina
- 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
- 1 x slot SD / SDHC / SDXC
- 1 x slot Micro SD / SDHC / SDXC
- 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
- 1 x VGA a 15 pin femmina
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
- 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)

### • Risoluzione:

HDMI fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz

VGA fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Trasferimento di segnali audio e video
- Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 100 W
- Struttura di metallo
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 110 x 59 x 12 mm

## Requisiti di sistema

- Chrome OS 70.0 o superiore
- Linux Kernel 4.6 o superiore
- Mac OS 10.14.2 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

## Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Manuale utente

## Immagini



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS 70.0 o superiore                  Linux Kernel 4.6 o superiore                  Mac OS 10.14.2 o superiore                  Windows 10 32-bit                  Windows 10 64-bit                  Windows 8.1 32-Bit                  Windows 8.1 64-Bit</p>
-----------------------------	---

## Interface

Output:	<p>1 x RJ45 femmina                  1 x HDMI-A a 19 pin femmina                  1 x VGA a 15 pin femmina                  1 x slot SD                  1 x slot Micro SD                  1 x USB Type-C™ female (data transfer)                  1 x USB Type-C™ female (power supply)</p>
Input:	<p>1 x USB Type-C™ maschio</p>

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	<p>3840 x 2160 @ 30 Hz                  2560 x 1440 @ 60 Hz                  1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
----------------------------	--

## Physical characteristics

Colour:	<p>grigio / nero</p>
---------	----------------------