Delock Répartiteur DisplayPort 1.4 1 entrée DisplayPort > 3 sorties DisplayPort

Description

Ce séparateur de Delock reçoit un signal DisplayPort depuis un PC ou portable, et le divise en trois affichages connectés. Ainsi, une connexion DisplayPort peut être utilisée pour faire fonctionner trois moniteurs DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)
Le produit est un hub MST et il est compatible avec la configuration étendue de bureau de DisplayPort. Cela permet à plusieurs moniteurs d'être combinés en un grand affichage.

Dual Mode DP++
Les sorties sont compatibles double-mode (DP++), de sorte que des moniteurs HDMI ou DVI peuvent être connectés avec des adaptateurs appropriés.

Haute résolution
En raison de la largeur de bande plus élevée du DisplayPort 1.4, un total de trois moniteurs avec une résolution de 4K (3840 x 2160) est compatible.

N° produit 87737

EAN: 4043619877379
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée :
  1 x DisplayPort mâle
  1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
  Sortie :
  3 x DisplayPort femelle
- Chipset : Synaptics
- Spécification DisplayPort 1.4
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) :

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

1 écran : jusqu'à 7680 x 4320 @ 30 Hz
2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
3 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz

- La sortie DisplayPort prend en charge le double-mode DP++
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 12,5 cm
- Dimensions sans câble (Lxlxh) : ca. 10,5 x 4,3 x 1,4 cm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un port DisplayPort femelle libre
- Chargeur 1 x USB Type-A 5 V / 2 A

Contenu de l'emballage

- Répartiteur DisplayPort
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Mode d'emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Sortie :	3 x DisplayPort femelle
Entrée :	1 x DisplayPort mâle 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Longueur:	10.5 cm
Width:	4,3 cm
Height:	1,4 cm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.