

# Delock Konvertor z USB Typ-A na svorkovnici sériového rozhraní RS-422/485 s přepětovou ochranou 600 W

## Popis

Tento konvertor z USB Typ-A na RS-422/485 Delock rozšiřuje počítač o průmyslové rozhraní k řízení strojů, sběrníkových systémů, měřicích nástrojů, počítačů, tiskáren atd.

## Ochranné funkce

Tento adaptér chrání sebe i externě připojovaná zařízení před elektrostatickými výboji (ESD) a přepětím.

## Rozšířené rozmezí teplot

Tento adaptér podporuje rozšířené teplotní rozmezí s vysokou spolehlivostí i v náročných prostředích.



## Specifikace

- Konektor:  
1 x USB Typ-A samec  
1 x RS-422/485 svorkovnice 5 pin
- Chipset: FTDI FT232R
- Automatické řízení toku dat
- Plug & Play
- Přenos dat: asynchronní, full duplex, half duplex
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- Podporuje Modbus
- ±15 kV ESD ochrana pro všechny datové piny
- Přepětová ochrana: 600 W impuls ve špičce (TVS)
- 3 x LED indikátor pro napájení a činnost
- Materiál pouzdra: plast
- Barva: černá
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Relativní vlhkost: 5 - 95 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 62 x 33 x 16 mm

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.1 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- Konvertor USB Typ-A to RS-422/485
- CD s ovladači

## Číslo produktu 87738

EAN: 4043619877386

Země původu: China

Balení: • Box

## Příslušenství



87738	Terminalblock/Terminal Block
PIN	RS-422/RS-485
1	T/R (A+)
2	T/R (B-)
3	Receive (A+)
4	Receive (B-)
5	Signál GND (SG)

General	
Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.14.1 nebo vyšší
LED indikátor:	3 x PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) 600 W impulz ve špičce
Interface	
Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x 5 Pin Terminalblock
Technical characteristics	
Chipsetem:	FTDI 232R
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Half duplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART
Support:	Modbus
Physical characteristics	
Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	62 mm
Width:	33 mm
Height:	16 mm
LED barva:	červená zelený žlutá