

Delock Converter USB Tip-A la bloc terminal serial RS-422/485 terminal block cu protecție anti-scurgere, izolare 600 W

Descriere scurta

Acest convertor USB Tip-A la RS-422/485 de la Delock extinde calculatorul printr-o interfață industrială pentru comenzi ale mașinii, sisteme fieldbus, instrumente de măsurare, calculatoare, imprimante etc.

Caracteristici de protejare

Adaptorul se auto-protejează și protejează dispozitivele conectate extern împotriva descărcărilor electrostatice (ESD) și supratensiunii.

Interval extins de temperatură

Adaptorul acceptă o gamă extinsă de fiabilitate ridicată, chiar și în medii exigente.



Specification

- Conectori:
 - 1 x USB Tip-A tată
 - 1 x RS-422/485 bloc de conexiuni cu 5 pini
- Chipset: FTDI FT232R
- Control automat al fluxului de date
- Plug & Play
- Transfer de date: asincron, duplex integral, semiduplex
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- Acceptă Modbus
- Protecție ESD de ± 15 kV pe toți pinii de semnal
- Protecție la supratensiune: vârf de impuls 600 W (TVS)
- 3 x Indicator cu LED pentru alimentare și activitate
- Material carcasă: plastic
- Culoare: negru
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Umiditate relativă: 5 - 95% (fără condens)
- Dimensiunii (LxlxI): aprox. 62 x 33 x 16 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Mac OS 10.14.1 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Convertizor USB Tip-A la RS-422/485
- CD cu drivere

Nr. 87738

EAN: 4043619877386

Țara de origine: China

Pachet: Box

Imagini



87738	Terminalblock/Terminal Block
PIN	RS-422/RS-485
1	T/R (A+)
2	T/R (B-)
3	Receive (A+)
4	Receive (B-)
5	Signal GND (SG)

General	
Function:	Plug & Play
Specification:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.14.1 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Indicator cu LED:	3 x PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) vârf de impuls 600 W
Interface	
Conector 1:	1 x USB 2.0 Type-A male
Conector 2:	1 x 5 Pin Terminalblock
Technical characteristics	
Chipset:	FTDI 232R
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Semi duplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART
Support:	Modbus
Physical characteristics	
Carcasa uitoare:	negru
Material carcasă:	Plastic
Pin finishing:	gold-plated
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Lungime:	62 mm
Width:	33 mm
Height:	16 mm
LED culoare:	roșu verde galben