

Delock Stacja dokująca MacBook 5K

Opis

Stacja dokująca Delock może być podłączona do MacBook przez dwa przylegające porty Thunderbolt™ 3. Monitor można włączyć przez wyjście HDMI bądź port Thunderbolt™ 3. Jeden wbudowany port USB Type-C™ umożliwia korzystanie z peryferiów.

USB-C™ umożliwia ładowanie baterii laptopów takich jak MacBook podczas działania.

Ponadto dwa sloty na karty pamięci mogą być wykorzystywane do odczytu i zapisu popularnych kart.

Stacja dokująca z portem Thunderbolt

Port Thunderbolt™ 3 może być wykorzystany do podłączenia np. monitora Thunderbolt™ albo innych peryferiów, które mają własne zasilanie.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, stacja Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem i korzystać gdy potrzeba.



Specyfikacja

- Złącze:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
 - 1 x Thunderbolt™ 3 żeński (brak zasilania dla urządzeń podłączonych przez Thunderbolt™)
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
- Rozdzielczość:
 - Thunderbolt™ 3 do 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI do 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Do adaptera można podłączyć tylko 1 monitor
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Metalowa obudowa
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 118 x 28 x 9,5 mm

Wymagania systemowe

- MacBook Pro z dwoma przyległymi portami Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 87740

EAN: 4043619877409

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box



Zdjęcia





Interface	
Złącze 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński
złącze 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
złącze 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Napięcie:	USB Power Delivery (PD) 2.0
Physical characteristics	
Materiał obudowy:	metal
Kolor:	szary