

Delock Dokovací stanice pro MacBook s 4K a PD 3.0

Popis

Dokovací stanice značky Delock je mobilním společníkem pro MacBook připojovaná konektorem USB Type-C™. K dokovací stanici lze připojit až 2 zařízení USB. Díky své velikosti a speciálně uzpůsobenému konektoru rozhraní USB-C™ lze dokovací stanici dokonale připojovat k zařízení MacBook.

Integrovaná čtečka karet

Kromě toho dokovací stanice s integrovanou čtečkou karet rozšiřuje PC nebo laptop o jeden slot pro kartu SD a Micro SD prostřednictvím připojení přes rozhraní USB Type-C™.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Doková stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Kromě toho dodává napájení do zástrček USB Typu-A. Dokovou stanici lze používat i bez zdroje napájení.

Malý odolný pomocník

Vzhledem ke svým malým rozměrům a pevnému krytu je tento rozbočovač Delock Hub obzvlášť vhodný na cesty. Lze jej prostě zabalit do tašky společně s laptopem nebo tabletem a dle potřeby jej používat. Jestliže bude během přepravy vložena zástrčka USB-C™, nebude moci dojít ke znečištění ani k poškození.



Číslo produktu 87745

EAN: 4043619877454

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x HDMI-A samice
 - 1 x SD slot
 - 1 x Micro SD slot
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery samice
- Chipset: Fresco Logic FL5001, FL7102, Norelsys NS1081C

- Posuvný spínač pro zástrčkový konektor USB-C™
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Může být použita pouze jedna paměťová karta, nikoliv obě současně
- Čtečka karet podporuje následující paměťové karty:
 1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play

Systémové požadavky

- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Notebook nebo tablet s volným portem USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Dokovací stanice
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

Interface

Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Konektor 2:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
konektor 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female
konektor 4:	1 x Micro SD slot
connector 5:	1 x SD slot
Výstup:	1 x HDMI-A 19 pin samice

Technical characteristics

Chipsetem:	Fresco Logic FL7102 Norelsys NS1081C Fresco Logic FL5001
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps