



## Delock Stacja dokująca do MacBook z 4K i PD 3.0

### Opis

Stacja dokująca Delock działa z MacBook posiadającymi łącze USB Type-C™. Do stacji można podłączyć do 2 urządzeń USB. Ze względu na rozmiary i specjalnie przystosowane łącze USB-C™, stacja doskonale nadaje się do MacBook.

### Zintegrowany czytnik kart

Ponadto stacja dokująca ze zintegrowanym czytnikiem kart rozszerza PC lub laptopa o łącze SD, slot Micro SD przez łącze USB Type-C™.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Dodatkowo zasila żeński USB Typ-A. Stacja dokująca może działać bez zasilania.

### Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba. Jeżeli wtyk USB-C™ jest wciśnięty podczas transportu, nie może być zabrudzony ani uszkodzony.



### Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
  - 1 x HDMI-A żeński
  - 1 x gniazdo SD
  - 1 x gniazdo Micro SD
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery żeński
- Chipset: Fresco Logic FL5001, FL7102, Norelsys NS1081C
- Przełącznik suwakowy do USB-C™ męskiego
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Tylko jedna karta może być używana w danym czasie; nie dwie jednocześnie.
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
  1. Slot Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital
    - Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Metalowa obudowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play

### Wymagania systemowe

- Mac OS 10.14.5 lub nowszy
- Laptop lub tablet z wolnym portem USB Type-C™, bądź portem Thunderbolt™ 3

### Numer artykułu 87745

EAN: 4043619877454

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box



### Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Instrukcja obsługi

### Zdjęcia



**General**

Supported operating system: Mac OS 10.14.5 or above

**Interface**

Złącze 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male

Złącze 2: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female

złącze 3: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female

złącze 4: 1 x Micro SD slot

connector 5: 1 x SD slot

Wyjście: 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A

**Technical characteristics**

Chipset: Fresco Logic FL7102

Norelsys NS1081C

Fresco Logic FL5001

Szybkość transmisji danych: 5 Gbps